

## Quarzglas-Rohre

**imasil®** Quarzglas – Rohre werden in einem werkzeugfreien Verziehpzess hergestellt, wobei eine hohe Oberflächengüte gewährleistet und eine Kontamination durch Formwerkzeuge ausgeschlossen wird.

### Fertigungsbereich imasil® PN

Außendurchmesser(mm)	Außendurchm.-Toleranz(mm)	Wanddickenbereich	
		Min.(mm)	Max.(mm)
3	±0,2	0,2	1,25
4	±0,2	0,2	1,6
5	±0,2	0,2	2,1
6	±0,3	0,2	2,5
7	±0,3	0,2	2,5
8	±0,3	0,2	3
9	±0,3	0,2	3
10	±0,3	0,2	3,5
11	±0,3	0,25	3,6
12	±0,4	0,25	3,7
13	±0,4	0,25	3,9
14	±0,4	0,25	4,2
15	±0,4	0,25	4,5
16	±0,5	0,3	4,8
18	±0,5	0,3	5,4
20	±0,5	0,3	6
22	±0,6	0,35	6,6
23	±0,6	0,35	6,9
24	±0,6	0,35	7,2
25	±0,6	0,35	7,5
26	±0,7	0,4	7,8
28	±0,8	0,4	8,4
30	±0,8	0,4	9
35	±0,9	0,5	10,5
40	±1,2	0,6	12
45	±1,5	0,6	13,5
50	±2,0	0,7	15
55	±2,0	0,9	16,5
60	±2,0	1	18
65	±2,0	1	19,5
70	±2,5	1,5	20
75	±2,5	2	20
80	±3,0	2,5	23
85	±2,0	2,5	25
90	±3,0	2,5	25
95	±3,0	2,5	25
100	±3,0	3	25

Zwischenabmessungen und andere Materialien auf Anfrage!